

# BLOCS DE GRADATION

## DIMMERPACK

LIVE 6 & 12 x 3 kW

LIVE 3 & 6 x 5 kW

Les blocs **LIVE** vous séduiront par leur concept unique, original et intelligent.

Ils sont conçus pour des utilisations en théâtres, studios TV, prestations, tournées et expositions

- . Une extrême simplicité d'utilisation un clavier utilisant 2 afficheurs et 8 boutons d'accès direct aux fonctions dont vous avez besoin.

**C'est rapide et ultra simple !**

- . Disponible en 4 puissances :  
**6 ou 12x3 kW et 3 ou 6x5 kW**
- . Mobiles, portables ou rackables 19" 4U.
- . Programmation de scènes et de séquences par capture du signal DMX.
- . Restitution des scènes et séquences manuelle ou autonome avec réglage des temps.
- . Alimentation sécurisée.
- . Sauvegarde automatique des paramètres.
- . Verrouillage total ou partiel du clavier permettant de limiter l'accès aux fonctions avancées.
- . Grande rapidité pour leur mise en oeuvre
- . Maintenance simplifiée et fiabilité RVE.



modèle 12x3 kW portable option inter différentiel  
Portable 12x3 kW model with RCCD option

*LIVE dimmerpacks will allure you by their single, original and intelligent concept.*

*Live are designed for uses in Theatres, TV studios, Touring and Exhibitions.*

- . *Easy to use : A control panel with 2 displays and 8 keys gives access to all functions which you need.*

**Fast and Easy way to use !**

- . *Available models :*  
**6 or 12x3 kW and 3 or 6x5 kW**
- . *Portable or 19 inches rackable (4U Height).*
- . *Presets and sequences programming by capture of the DMX signal.*
- . *Manual or autonomous presets and sequences playback with time adjustment.*
- . *Protected power supply.*
- . *Autosaving of parameters.*
- . *Total or partial locking of the control panel allowing to limit the advanced functions access.*
- . *Great speed of implementation*
- . *Easy maintenance and RVE reliability.*



modèle 12x3 kW rackable 19" option inter différentiel  
19 " Rackable 12x3 kW model with RCCD option



### PUISSANCES, POIDS ET DIMENSIONS

#### POWER RATES, WEIGHTS & DIMENSIONS

Bloc	Poids	Largeur	Hauteur	Profondeur *
6x3 kW	9,5 kg	425 mm	177 mm	400 mm
12x3 kW	18,5 kg	425 mm	177 mm	400 mm
3x5 kW	9,5 ,klg	425 mm	177 mm	400 mm
6x5 kW	18,5 kg	425 mm	177 mm	400 mm
<b>Pack</b>	<b>Weight</b>	<b>Width</b>	<b>Height</b>	<b>Depth</b>

\* dimension correspondant aux blocs équipés de prises doubles NF, variable selon l'option choisie

\* dimension , for pack equipped with double output connector, depends of the selected option.



**RVE TECHNOLOGIE**

23 rue Beausire - 93250 VILLEMOMBLE - Tel : 01 48 554 31 63 Fax : 01 45 28 67 53 E mail : commerce@rvetec.com

LIVE

## CARACTERISTIQUES GENERALES , MAIN FEATURES

- . Portable par une poignée ou rackable par un jeu d'équerres
- . Détection et protection contre les erreurs de raccordement
- . Lissage haute définition - plus de 32000 pas




Panneau de contrôle / Control panel

888

150

Afficheurs servant pour la programmation des blocs et la signalisation des défauts

2 displays allowing to program the pack and inform about default



- . Supplied with carriage handle and 19 inches adaptors
- . Detection and protection against power supply default
- . Smoothing very high definition: 32000 pas

- Sélection de l'adresse DMX du premier circuit  
*Serial patch using mode*
- Adressage DMX circuit par circuit  
*Individual patch using mode*
- Sélection de la courbe linéaire, halogène, fluo ou RS  
*Curve selection for each channel: lineaire, halogen, fluo or NoDim*
- Réglage du seuil mini pour la courbe fluo (0 à 50%)  
*Fluo threshold preset from 0 to 50%*
- Programmation ou restitution de 8 scènes programmées ou capturées  
*Programming or play back of 8 programmed or captured presets*
- Programmation ou restitution d'une séquence de 16 pas  
*Programming or play back of a 16 steps sequence*
- Envoi de 9 chasers pré-programmés à vitesse variable  
*Play back of 9 pre-programmed chasers with variable speeds*
- Envoi en forçage d'un état lumineux programmé ou par défaut  
*Play back of the overriding programmed level*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES , TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alimentation : 3 phases + N + terre 230/400 Vac - 50/60 Hz
- Connectique : câble longueur 1m50 sans fiche
- Signalisation : Défauts d'alimentation et surchauffe
- Sorties : 6 ou 12 PC doubles NF10/16A sur les blocs 3 kW monophasées  
3 prises P17 32A sur les blocs 5 kW  
Options : connectiques (harting, borniers ....)
- Protections : Disjoncteur 4x32A ou 4x63A ou interrupteur générale option différentiel 4x32 ou 4x63A 30mA  
circuits : Disjoncteur MT unipolaire + neutre
- Commande : DMX512 sur EM/EF XLR 5 avec maintien du dernier niveau de commande reçu
- Antiparasitage : Suivant les normes EN 54014 / 60669 / 60439 à atténuation renforcée
- Sources : Incandescence, halogène ; TBT avec compatibles transformateurs ferro magnétiques(\*), fluo
- Refroidissement : Ventilation silencieuse asservie
- Environnement : Température +0°C à + 40°C  
Humidité 0% à 90%
- Indice protection : IP 30

- Power supply : 3 P, N, E, 230/400 Vac - 50/60 Hz
- Wiring : cable length: 1m50 without connector
- Indicator : Power supply default and overheat default
- Outlets : 6 or 12 double schuko 10/16A for 3 kW  
3 or 6 CEE 32A for 5 kW
- Outlet options : Swiss, Socapex, Harting, hard wired.
- Main Protections : MCB 4x32A or 4x63A or switch with RCCD  
Options 4x32A or 4x63A 30mA
- Channels : MCB unipolaire + neutre
- Control : DMX512 on XLR 5 connectors (1 In / 1 Out)  
Last level memorised
- EMC compatibility : According to EN 54014 / 60669 / 60439 standart with reinforced attenuation
- Compatible : Incandescent, halogen ; Low voltage with loads ferromagnetic transformers(\*)
- Cooling : By low fan noise
- Environment : Temperature +0°C to + 40°C  
Humidity 0% to 90%
- Protection degree : IP 30

\* Transformateurs TBT ou ballasts électroniques : nous consulter pour vérifier les compatibilités

\* Electronic transformers or ballasts: Join us

## DESCRIPTION DESCRIPTION

Orifice de ventilation  
Ventilation outlets

Equerres de rackage  
19 inches adaptor

Option interrupteur différentiel  
Option main switch + RCCD



Panneau de contrôle  
Control panel

Disjoncteurs de protection  
MCB protection per channel

Entrée et sortie DMX 512  
DMX 512 In and Out

Marquage CE effectué suivant les directives 89/36/CCC & 73/23/CEE Environnement 1.

Cet appareil conçu pour fonctionner sur tout réseau privé ou public d'alimentation répondant à la norme NF EN50160, est destiné à un usage professionnel

RVE technologie se réserve le droit d'apporter sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit

CE marked according to the EEC/89/336 and EEC/73/23 - Environment 1.

This device is designed for working on private or public NF EN 50160 network.

RVE Technologie reserves the right to make any variation in design or construction to the equipment described without prior notification



**RVE TECHNOLOGIE**

23 rue Beausire - 93250 VILLEMOMBLE - Tel : 01 48 554 31 63 Fax : 01 45 28 67 53 E mail : commerce@rvetec.com