

AL 250

2,50 m, 70 kg, sans treuil



Nouvelle goupille de sécurité

145 €
Réf. 57AL250



Molette de suppression de jeu dans les mâts sur patin polyamide et goupille de sécurité déclenchable

L'AL 250 dispose d'un chariot à double verrouillage et de pattes à double traverse pour une stabilité optimum. Son encombrement pour le transport est réduit. Il bénéficie d'un empattement au sol réglable. Sa patte télescopique pour terrain accidenté permet de se glisser dans n'importe quel lieu intérieur comme extérieur. Sa finition comporte une peinture epoxy noir anti reflet et un traitement électrozingué.



Chariot à double verrouillage pour le réglage de l'empattement (position fermé 0,90 m et 1,20 m)



Patte télescopique à double sécurité pour terrain accidenté

accidenté permet de se glisser dans n'importe quel lieu intérieur comme extérieur. Sa finition comporte une peinture epoxy noir anti reflet et un traitement électrozingué.



N° : R3-2301



Patte à double traverse pour une stabilité maximale

Descriptif AL 250

Pied élévateur équipé

- Finition : Epoxy noir anti-reflet
- Mât : Acier zinc blanc
- Nb de mât : 2

Spécifications

- Charge maximum : 70 kg
- Hauteur maximum : 2,50 m
- Hauteur minimum : 1,29 m
- Embase : 0,90 m / 1,00 m
- Encombrement plié : 1,29 m
- Poids : 11 kg
- Mât sup. Ø : 35 mm